

NATURE WALK®

NatureWalk® ist eine vegane und recycelbare Folie, welche dank seiner speziell konzipierten Oberfläche und seiner sehr anpassungsfähigen Struktur den Boden als Werbe-, Informations- oder Dekorationsfläche neu erfindet. Seine Struktur erhöht die Sicherheit (R10) und erlaubt es unglaubliche Farbexplosionen mit jedem beliebigen Digitaldrucker zu erzielen. Die spezielle Oberflächenstruktur hat eine sehr hohe mechanische Abriebsfestigkeit. Das leichte Material passt sich der natürlichen Oberflächen spielend an und kann einfach und sehr schnell verlegt und auch rückstandsfrei wieder entfernt werden.

NatureWalk® ist im Innenbereich verwendbar und überzeugt auch beim Einsatz an Wänden und Decken. Es ist flammhemmend ausgerüstet, formstabil und sehr reissfest.

Lebensdauer

Die Lebensdauer von NatureWalk® hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung.

Basierend auf unsere Erfahrungen empfehlen wir folgendes:

Vertikale Oberflächen - Bis zu 10 Jahre
Bodenbeläge - Bis zu 6 Monate (je nach Beanspruchung)

Die Lebensdauer kann bei stärkerer Beanspruchung durch den Schutz mit EasyProtect deutlich verlängert werden.

Druckmethode

UV härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex und Resin Tinten

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.



Entsorgung

NatureWalk® ist vollständig recycelbar.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Verklebung auf Platten, Holz- und PVC-Böden und unbehandelte Steinböden
- Wand- und Türverklebung
- Messen (Messewände und Böden)
- POS / POP Werbung

Funktionen & Vorteile

- Keine oder nur leichte Kleberückstände
- Klebt auf fast allen Oberflächen
- Einfache Verklebung und Entfernung
- Bedrucken und anbringen – kein Laminat notwendig
- Zuschnitt mit Schneideplotter möglich



Grösse	Breite: 1.37 m Länge: 30.48 m	
Material	Speziell beschichteter Polyesterträger	180µ +/- 5µ
Kleber	Wiederablösbar, mit einem ablösaren Klebstoff bis zu 6 Monate	80µ +/- 5µ
Zertifikat	Rutschfestigkeit	R10
	Entflammbarkeit	B1
	Flammschutz	M1
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F