

ITAC GREEN

ITac Green ist eine mehrlagige gegossene Polypropylenefolie welche problemlos dem Recycling zugeführt werden kann. ITac Green ist äusserst dimensionsstabil und lässt sich dank der speziellen Klebertechnologie einfach anbringen, entfernen und mehrfach wiederverwenden. Die klebende Seite kann bei Verschmutzung mit handwarmem Wasser abgewaschen werden. Als Laminat für ITac Green können wir ihnen das umweltfreundliche panoRama Green Laminat mit Graffitienschutz oder panoRama Protect oder panoRama Cast empfehlen. Diese sind ideal für die Kaschierung und bieten den entsprechenden UV Schutz.

Lebensdauer

Bis zu 3 Jahre bedruckt bei mitteleuropäischen klimatischen Bedingungen. Die Klebkraft kann sich je nach Untergrund und Anbringungsdauer verstärken.

Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polykarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven anbringen wenn möglich testen.

Druckmethode

UV-härtende Tinten, Latex, (digitalen) Offset und Siebdruck.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Hinweis

Das Produkt muss nach der Verwendung bei gewünschter Wiederverwendung auf den ursprünglichen Liner aufgebracht werden. Dabei muss das Material möglichst in einem Kunststoffschlauch verpackt werden um ein Austrocknen des Klebstoffs zu verhindern. Beim Ablösen vom Untergrund auf sorgfältige Herangehensweise achten, da durch das gegossene und flexible Material, eventuell optische Spuren in der Folie entstehen könnten. Aus diesem Grund empfehlen wir auch das Produkt zu laminieren. Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. ITac Green und ITac Green Pro sind nicht für strukturierte Oberflächen geeignet. Sie sollten auch nicht auf Materialien wie Kupfer, PVC poliertem Aluminium eingesetzt werden. Bei Anbringung an Fahrzeugen muss die Oberfläche unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand sein.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Glatte Oberflächen aller Art (Glas, Autokarosserie, poliertem Stein, Folien etc.)

Funktionen & Vorteile

- Bis zu 3 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima
- Einfach Anbringung und Entfernung
- Entfernung ohne Kleberückstände
- Absolut formstabil und hitzebeständig



Technische Informationen

ITac Green

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 25.00 m, 50.00 m	
Material	Cast Polypropylene mit silbergrauer Rückseite	75µ +/- 10µ
Kleber	Synthetischer Kautschukkleber	
Liner	PET	125µ +/- 10µ
Verklebung	Verklebetemperatur	+15°C bis zu +45°C (+59°F bis +113°F)
	Entfernungstemperatur: Entfernung bei +10°Grad oder mehr empfohlen. Test auf entsprechender Oberfläche falls kritisch wegen Kleberückständen.	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F).

CONTINENTAL GRAFIX AG
Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT
Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION
For a detailed overview of our
products please visit:
www.continentalgrafix.com